

A XCMG América Latina é a maior fábrica da empresa fora da China, com mais de 1 milhão de m².



 (19) 99998-6266

INDAIATUBA E REGIÃO

CAMINHÃO GUINDASTE TODO TERRENO



QAY220

Extremamente versátil e pronto para içamento nas mais variadas situações. O caminhão guindaste QAY220 XCMG de todo terreno desenvolve seu trabalho independente se está dentro ou fora da rodovia, sempre com máxima eficiência e versatilidade.

Possui JIB com angulação hidráulica, direção caranguejo 12x6x12 com livre movimentação de cada eixo e suspensão ativa adaptando em qualquer tipo de terreno e trabalho.

 0800.7708866



WWW.XCMG-AMERICA.COM

CAMINHÃO GUINDASTE TODO TERRENO

QAY220

Tabela de cargas - Lança principal (Contrapeso 65t) - Patola totalmente estendida 8,7m, operação com 360°

Comp. da lança R. de Trabalho (m)	13.6m	18.2m	18.2m	18.2m	22.9m	22.9m	22.9m	27.5m	27.5m	32.1m	32.1m	32.1m	36.8m	36.8m	36.8m	36.8m	41.4m	41.4m	41.4m	46.1m	46.1m	46.1m	50.7m	50.7m	50.7m	55.3m	55.3m	60m	64m	
	Capacidade de levantamento (t)																													
3	220.0																													
3.5	160.0	150.0	145.0	125.0																										
4	145.0	140.0	140.0	117.0																										
4.5	135.0	130.0	130.0	108.0	122.5	104.5	110.0	103.5	115.0	103	89	95	64.5	79	79	73														
5	125.0	120.0	120.0	104.0	102.0	115.5	99.5	98.0	110.0	98	73	85.4	57	65	66	66														
6	116.0	113.0	112.5	94.0	91.0	102.0	83.5	78.0	93.0	81	73	85.4	57	59	60.5	62.5	56	56.5	60	48	48.5	39.5	40	34.5						
7	102.7	101.0	102.0	85.0	81.9	91.0	83.5	76.5	90.0	84.5	66	79	54	59	60.5	62.5	52	52	55											
8	89.5	89.0	89.7	78.0	74.0	82.5	76.5	70.9	84.5	74.5	66	79	54	59	60.5	62.5	48	48.5	55	48	48.5	39.5	40	34.5						
9	79.0	78.5	79.2	72.0	67.9	74.9	70.0	64.5	77.5	69	60	72.9	51.5	54	55.5	60	44.5	45.5	50	44.5	45.5	37.5	40	34.5						
10	67.0	70.0	70.9	67.0	62.5	68.5	64.5	59.9	71.0	64	55	67	49	46	47	49.5	43.7	44	46	41.4	43	35.4	37.5	37.5	33.5	33	29.5			
12		56.7	57.7	58.3	55.0	57.1	56.0	51.0	57.8	56.5	47	58	44.5	40	43.9	43.5	39.5	37.5	39.5	35.4	37	31.4	32	33.5	31	29.3	29.5	28	25.2	
14		46.7	47.7	48.5	46.2	47.2	48.5	44.5	47.8	49.3	40	48.7	41.5	35.4	38.5	40.4	34.5	36.5	35	31.5	32.4	27.5	28	30	27.5	27	27.5	26	23.5	
16					38.8	39.7	41.1	39.2	40.5	42	35.5	41.3	38.5	31.5	34	36.5	30.5	32	31	27.5	28.5	24.5	24.5	26	24.5	25	23	22	19	
18					33.2	34.1	35.3	33.6	34.7	36.2	31.5	35.7	35.5	28	30.1	31.8	26.5	28.5	27.9	24.5	25	22	22	23.5	22	20.9	22.6	21	20.3	
20								28.3	29.8	31.5	28.5	30.8	32.5	25	25.8	27.5	23.9	25.5	25	22	23	20	20	22	20	20	20.6	18.9	19	
22								24.1	25.6	27.1	24.5	26.5	28.1	21.8	22.5	24.1	21.9	23	22.5	19.9	20.5	18	18.9	20.5	18	18.3	18.8	17.1	15.3	
24											21.1	23.1	24.8	19	19.6	21.3	19.5	21	20.9	18	19	16.5	17.5	17.5	16.5	16.8	17.2	16	12.6	
26											18	20	21.8		16.6	17.3	18.8	17.5	19	16	17	15	16	16	15	15.4	15.7	13.7	14.9	
28														14.6	15.4	16.8		16	17.3	18	14.5	15.5	14	14.5	14.9	14	13.8	13.3	10.6	
30																	15	15.4	16.3	13.5	14.5	13	13.5	13.5	13	13.2	13.6	12.3	9.7	
32																	13.5	13.8	14.5	12.5	13.5	12	12	12.5	12.5	11.9	12.3	11.6	8.9	
34																	12	12.3	13	11.5	12.5	11	11.5	11.5	11.4	11.4	11.5	10.8	11	
36																				10.5	11.5	10.5	10.5	10.9	10	10.5	10.8	10.4	7.5	
38																				9.3	10.3	9.2	9.3	9.4	9.7	9	9.9	9.8	7	
40																							8.6	8.8	9.2	8.4	8.6	8.8	8.5	6.6
42																													6.1	
44																													5.7	
46																													5.3	
50																													7	
52																													6.7	
54																													6.5	
56																													4.1	
Nº de linhas	16	15	15	15	12	12	12	12	11	11	9	9	9	9	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	
Área de ângulo	30.8°	31.5°	31.5°	31.5°	32.0°	32.0°	32.0°	32.4°	32.4°	32.4°	32.4°	32.4°	32.4°	32.7°	32.7°	32.7°	33.4°	33.4°	33.4°	33.7°	33.7°	33.7°	33.7°	33.7°	33.7°	34.3°	34.3°	34.6°	29.7°	
Moitão	73.3°	76.8°	76.8°	76.8°	79.0°	79.0°	79.0°	80.5°	80.5°	80.5°	80.5°	80.5°	80.5°	81.6°	81.6°	81.6°	81.9°	81.9°	81.9°	82°	82°	82°	82°	82°	82°	82°	82°	81.6°	80.8°	
Peso do Moitão					160t	160t	2416Kg						100t	1543Kg								65t	1001Kg						30t	
																													447Kg	

Tabela de cargas - Lança auxiliar JIB (Contrapeso 65t) - Patola totalmente estendida 8,7m, operação com 360°, JIB-36m

Comprimento da Lança Ângulo da Lança	46.1m	46.1m	50.7m	50.7m	55.3m	55.3m	60m
	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
82	0°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
80	4	2.6	2	2	2.6	2.6	2.6
78	3.6	2.3	1.8	1.8	3.6	3.6	3.6
76	3.3	2.3	1.8	1.8	3.3	3.2	3.2
74	3.2	2.2	1.8	1.8	3	3	3
72	3	2.2	1.8	1.6	2.7	2.7	2
70	2.7	2	1.6	1.6	2	2	2
68	2.6	2	1.6	1.6	2.6	2.6	2
66	2.3	1.8	1.6	1.6	2.3	2.3	1.8
64	2.2	1.8	1.6	1.6	2.2	2.2	1.6
62	2.2	1.8	1.6	1.6	2.2	2.2	1.6
60	2.2	1.6	1.3	1.3	2	2	1.6
58	2	1.6	1.3	1.3	2	2	1.6
56	2	1.6	1.3	1.3	2	2	1.6
54	1.8	1.6	1.3	1.3	1.8	1.8	1.6
52	1.8	1.6	1.3	1.3	1.8	1.8	1.6
50	1.8	1.6	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3
48	1.8	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3
46	1.6	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3

As dimensões, pesos e capacidades e demais valores mostrados neste material, bem como qualquer conversão, usado são sempre as mínimas e aproximadas, estando sujeitos as variações consideradas normais dentro das tolerâncias de teste e fabricação. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos ilustrativas, os modelos podem apresentar itens opcionais que podem inclusive alterar alguns valores mínimos.



www.guindakila.com.br

