

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS



CAMINHÃO GUINDASTE RT120E



(19) 99998-6266

INDAIATUBA E REGIÃO



www.xcmg-america.com

CAMINHÃO GUINDASTE RT120E



Tabela de Cargas

Contrapeso 18t, Patolas totalmente estendidas, 8.2m, lança operando 360°							
Raio de Trabalho (m)	12.4m	16.85m	21.3m	28.43m	36.44m	44.45m	48m
	Capacidade de levantamento						
2.5	120.0						
3	110.0						
3.5	91.0	76					
4	84.0	72	61				
5	70.0	62	56	41.6			
6	52.0	52	50	37.6	28.9		
7	44.0	44	44	34.5	26.5		
8	37.0	37	37	31.8	24.5	19.6	
9	31.0	34	34	29.5	22.7	18.5	14.5
10		29.2	28.6	27.5	21.1	17.5	14
12		19.8	19.3	21.6	18.5	15.7	12.6
14			13.7	15.8	16.4	14.3	12
16			9.9	11.9	13.2	13	11.3
18				9.1	10.3	11.1	10.2
20				7	8.2	8.9	9.2
22				5.3	6.5	7.3	7.5
24				4	5.2	5.9	6.2
26					4.1	4.8	5
28					3.2	3.9	4.1
30					2.4	3.1	3.3
32						2.4	2.6
34						1.8	2.1
36							1.5
38							1.1
Magnificância	16	10	8	5	4	3	3
Capacidade	120t(1286kg)		70t(967kg)			25t(500kg)	
Ângulo máximo	68	75	77	78	80	80	80
Ângulo mínimo	25	34	33	24	30	38	31

Tabela de Cargas – Lança Auxiliar JIB

48m de lança, patola totalmente estendida, operação 360°, contrapeso de 18t						
R/L	11.7			20.6		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
Raio de trabalho						
14	7.0			3.9		
16	6.4	5.0		3.7		
18	6.0	4.6		3.4	2.6	
20	5.8	4.4	3.4	3.3	2.5	
22	5.4	4.2	3.3	3.2	2.4	2.1
24	5.1	4.1	3.2	3.1	2.3	2.0
26	4.9	4.0	3.2	2.9	2.3	1.9
28	4.7	3.8	3.1	2.8	2.2	1.8
30	4	3.7	3.0	2.7	2.1	1.7
32	3.3	3.5	2.9	2.5	2.0	1.6
34	2.7	3.2	2.8	2.3	1.9	1.5
36	2.1	2.6	2.7	1.8	1.8	1.4
38	1.7	2	2.3	1.3	1.7	1.3
Capacidade do gancho	7t (250kg)					

Renover

Item	Descrição	Unidade	RT120E
Dimensões	Comprimento	mm	14800
	Largura	mm	3500
	Altura	mm	3990
Motor	Modelo	Cummins	QSL 8.9
	Potência	KW/rpm	224/2100
	Torque Máximo	N.m/(r/min)	1369/1500



www.guindakila.com.br

XCMG BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida Ladslau Kardos, nº 700 - Km 206 da Via Dutra - Bairro dos Fontes
Guarulhos/SP - CEP 07250-125
Tel.: (11) 2413-0500

XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR 381 - KM 854/855
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000
Tel.: (35) 2102-0500

Observação:
Nas tabelas, todas as cargas nominais significam que a carga máxima do guindaste está em terreno plano e firme. Cada nominal inclui o peso do gancho e amarrações.
Nos modos de lança telescópica: 0 - significa que as lanças não estão estendidas; 1 - significa que as lanças estão estendidas a 46%; 2 - significa que as lanças estão estendidas a 92%; 3 - significa que as lanças estão estendidas a 100%.