

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS



CAMINHÃO GUINDASTE RT70E



Ilustrativa



(19) 99998-6266

INDAIATUBA E REGIÃO



www.xcmg-america.com

CAMINHÃO GUINDASTE RT70E



Tabela de Cargas

Contrapeso 9T; Patola em Extensão Total, Operação 360°							
	11.32 m	15.30m	19.28m	25.67m	32,86m	40.04m	43.20m
Raio de Trabalho (m)	Capacidade de levantamento						
2.5	70.0						
3.0	65.0						
3.5	54.7	42.0					
4.0	50.0	42.0	35.0				
5.0	41.5	40.8	34.0	26.0			
6.0	33.5	32.6	31.5	25.4	18.0		
7.0	28.0	27.0	26.5	23.9	17.5	12.0	
8.0	23.5	22.8	22.5	23.0	17.2	12.0	9.0
9.0		19.0	18.5	19.0	17.0	11.5	9.0
10.0		16.7	16.4	17.0	16.5	11.2	8.7
12.0		11.2	11.0	12.5	13.2	10.1	8.5
14.0			7.6	9.1	10.0	9.7	8.1
16.0				6.7	7.6	8.2	7.8
18.0				5.0	5.9	6.4	6.6
20.0				3.7	4.5	5.1	5.3
22.0				2.7	3.5	4.0	4.2
24.0					2.7	3.2	3.4
26.0					2.0	2.5	2.7
28.0					1.4	1.9	2.1
30.0						1.4	1.6
32.0						1.0	1.2
34.0						0.6	0.8
Magnificância	14	9	7	5	4	3	2
Capacidade	70t (678kg)			35t (403 kg)			
Ângulo máximo	65				76	74	76
Ângulo mínimo	26				20	34	20
						78	79
						25	27
							36

Tabela de Cargas – Lança Auxiliar JIB

Tabela de Cargas – JIB (Contrapeso 9t) Patola totalmente estendida, operação com 360°												
Comprimento da Lança Principal						43.2m						
Comprimento do JIB	9.5m						17.5m					
Angulo da Lança	0°		20°		40°		0°		20°		40°	
	Levantamento de Carga	Altura de Elevação	Levantamento de Carga	Altura de Elevação	Levantamento de Carga	Altura de Elevação	Levantamento de Carga	Altura de Elevação	Levantamento de Carga	Altura de Elevação	Levantamento de Carga	Altura de Elevação
12	5	50.4										
14	4.7	49.7	3.6	49.4			2.4	58.1				
16	4.4	49	3.4	48.7	2.9	47.4	2.3	57.5				
18	4.1	48.2	3.3	47.8	2.8	46.6	2.2	56.7	1.7	56.1		
20	3.9	47.2	3.1	46.9	2.6	45.6	2.1	56	1.7	55.3		
22	3.7	46.2	3	45.8	2.6	44.5	2	55.1	1.6	54.4	1.3	52.2
24	3.3	45.1	2.9	44.7	2.6	43.3	1.9	54.1	1.6	53.4	1.2	51.1
26	2.7	43.8	2.8	43.4	2.4	42	1.8	53.1	1.5	52.4	1.2	50
28	2.2	42.4	2.5	42	2.4	40.6	1.7	51.9	1.5	51.2	1.1	48.8
30	1.8	40.9	2	40.5	2.2	38.9	1.7	50.7	1.4	49.9	1.1	47.5
32	1.4	39.2	1.6	38.8	1.8	37.2	1.6	49.3	1.3	48.6	1	46
34	1.1	37.4	1.3	36.9	1.4	35.2	1.4	47.9	1.3	47.1	1	44.4
36			1	34.8	1.1	33	1.1	46.3	1.2	45.4	1	42.7
38							0.9	44.5	1.1	43.6	0.9	40.8
40									1	41.7	0.9	38.7

Observação:
Nas tabelas, todas as cargas nominais significam que a carga máxima do guindaste está em terreno plano e firme. Cada nominal inclui o peso do gancho e amarrações.
Nos modos de lança telescópica: 0 - significa que as lanças não estão estendidas; 1 - significa que as lanças estão estendidas a 46%; 2 - significa que as lanças estão estendidas a 92%; 3 - significa que as lanças estão estendidas a 100%.

Renovar

Item	Descrição	Unidade	RT70E
Dimensões	Comprimento	mm	13160
	Largura	mm	3180
	Altura	mm	3750
Motor	Modelo	Cummins	QS86.7
	Potência	KW/rpm	194/2200
	Torque Máximo	N.m/(r/min)	987/1500



www.guindakila.com.br

XCMG BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida Ladslau Kardos, n° 700 - Km 206 da Via Dutra - Bairro dos Fontes
Guarulhos/SP - CEP 07250-125
Tel.: (11) 2413-0500

XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR 381 - KM 854/855
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000
Tel.: (35) 2102-0500